


Műszaki leírás

Helopal eksklusív
kül- és beltéri ablakkönyöklő



Anyaga:

80% márványörlemény, 20% poliészter műgyanta, színező anyagok

Technikai adatok:	Színek:
Nyomószilárdság: 104 N/mm ²	317; 318; 391; M391 – márvány M330; 344 - gránit
Hajlítószilárdság: 2,25 N/mm ²	
Hőmérséklettűrés: -40C° - +80C°	
Hővezetési tényező: 0,373 W/mK	
Vízfelvevő képesség: 0,2 súly% alatt	
Sűrűség: 2018 kg/m ³	
Tűzállóság: B2	

Méretek:

hosszúság:	360 cm-ig
szélesség:	60 cm-ig
vastagság:	17 mm/± 1,5mm
profilvastagság:	32 mm

Jelölés:

Minden lap hátulján a minőségbiztosítás érdekében 7 jegyű kód található, pl: 2101EM1

Kiegészítők:

Oldalsó élzáró: fehér műanyag élzáró (Luran S) csak külső ablakkönyöklő esetén

Rögzítőfül: fém rögzítőfül híg habarcságyban történő elhelyezéshez, csavarral együtt szállítva

Minőségvizsgálat:

ÉMI Rt. Budapest A-16/1992. Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány